

SLX-D 型番リスト

| タイプ | 型番 | 内容 |
|-----------------|--------------------------------------|--|
| 受信機 | SLXD4J=-JB | シングル受信機 |
| | SLXD4DJ=-JB | デュアル受信機 |
| ボディーパック型送信機 | SLXD14DJ-JB | ボディーパック型送信機 x 2、デュアル受信機 x 1 |
| | SLXD14J/85-JB | ボディーパック型送信機 x 1、シングル受信機 x 1 - WL185 ラベリアマイクロホン - カーディオイド |
| | SLXD14J/93-JB | ボディーパック型送信機 x 1、シングル受信機 x 1 - WL93 ラベリアマイクロホン - 無指向性 |
| | SLXD14J/SM35-JB | ボディーパック型送信機 x 1、シングル受信機 x 1 - SM35 ヘッドセット - カーディオイド |
| | SLXD1=-JB | ボディーパック型送信機 - TQGコネクター |
| ハンドヘルド型送信機 | SLXD2/B58=-JB | ハンドヘルド型送信機 - Beta58ヘッド |
| | SLXD2/B87A=-JB | ハンドヘルド型送信機 - Beta87Aヘッド |
| | SLXD2/K8B=-JB | ハンドヘルド型送信機 - KSM8ヘッド |
| | SLXD2/SM58=-JB | ハンドヘルド型送信機 - SM58ヘッド |
| | SLXD24DJ/B58-JB | ハンドヘルド型送信機 - Beta58ヘッド x 2、デュアル受信機 x 1 |
| | SLXD24DJ/SM58-JB | ハンドヘルド型送信機 - SM58ヘッド x 2、デュアル受信機 x 1 |
| | SLXD24J/B58-JB | ハンドヘルド型送信機 - Beta58ヘッド x 1、シングル受信機 x 1 |
| | SLXD24J/B87A-JB | ハンドヘルド型送信機 - Beta87Aヘッド x 1、シングル受信機 x 1 |
| | SLXD24J/K8B-JB | ハンドヘルド型送信機 - KSM8ヘッド x 1、シングル受信機 x 1 |
| SLXD24J/SM58-JB | ハンドヘルド型送信機 - SM58ヘッド x 1、シングル受信機 x 1 | |
| 充電機 充電器 | SB903 | SLX-D専用リチウムイオン充電機 |
| | SBC10-903-J | シングル充電器 |
| | SBC203-J | デュアルドッキング充電ステーション |

アンテナ&分配器一覧

| 型番 | 内容 |
|-------------|---|
| UA844+SWB-J | アクティブアンテナ分配器(最大5分配) |
| PA805SWB | パッシブ・指向性アンテナ |
| UA874WB | アクティブ・指向性アンテナ(可変式ゲイン:-6, 0, +6, +12dB) |
| UA864A | アクティブ・指向性アンテナ、壁/天井取付け用(可変式ゲイン:-20, -10, 0, +10dB) |
| UA834WB | インラインブースター(可変式ゲイン:+6, +12dB) |
| UABIAS-T-J | インラインパワーサプライ |
| UA221-C-J | パッシブ・アンテナ混合キット(2:1 x2組) |
| UA221 | パッシブ・アンテナ分配キット(2:1 x2組) |
| UA440 | アンテナラックマウント金具 |

SLX-D 動画



製品特長や、SLX-Dを使いこなすためのHow to 動画が満載。今すぐチェック!

シユア・ジャパン株式会社
105-6035 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号 城山トラストタワー35F
<https://www.shure.com/ja-JP>

お問合せ・製品保証:
https://www.shure.com/ja-JP/support/product_inquiry

- ・記載された仕様は、メーカー推奨の標準使用環境での数値です。
- ・意匠および仕様は予告なしに変更する場合があります。
- ・記載された社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

©2020 Shure Incorporated.
SHURE and the SHURE logotype are registered trademarks of Shure Incorporated or Shure Acquisition Holdings, Inc. For additional information, see [shure.com/trademarks](https://www.shure.com/trademarks).

SLX-D_GUIDE 2020.06版

SHUREニュースレター購読



シユア製品をはじめ、セミナー・イベント等の最新情報をいち早くメールにてお知らせします。

販売店

SHURE

SLX-D

旧規格B帯ワイヤレスマイク買い替えガイド

お客さまへ

総務省による電波法関連法令 無線設備規則の改正をうけ、「2022年12月1日以降、旧規格のB帯ワイヤレス機器はご使用いただけません」とご案内しておりましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等をうけ、**2022年11月30日の移行期限が延長されております。**移行期限は延長されましたが、法改正そのものは存続しておりますため、その時に備えたワイヤレス機器買い替えの情報を掲載しております。弊社では適切なご案内に努めてまいります。総務省の電波利用ホームページも併せてご確認くださいませよう、お願い申し上げます。

01 電波法改正とは?

02 旧規格のB帯ワイヤレス機器とは?

03 今、選ぶべき代替機種は?

01 電波法改正とは?

2022年12月1日以降、旧規格のB帯ワイヤレス機器は使用禁止と定められておりましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等を受け、期限延長となりました。

→ 2022年11月30日

2022年12月1日 →

旧規格B帯ワイヤレス機器使用可能

一定の条件下「当分の間」延長

【条件】 他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限りです。

CHECK!




電波法改正の詳細はこちら

02 旧規格のB帯ワイヤレス機器とは?

ご使用中のB帯ワイヤレス機器の品番、認証番号をご確認ください

各製品の規格証明ラベルをご覧くださいと、お使いのワイヤレス機器が旧規格のB帯製品かどうか確認できます。

認証番号は各製品の規格証明ラベルに記載されています。
※認証番号の記載位置は製品によって異なります。



Shure製 旧規格 B帯ワイヤレス機器の 認証番号一覧へ

CHECK!



03 今、選ぶべき代替機種は?

ワイヤードの高音質を、ワイヤレスにも。進化し続けるShureのデジタルワイヤレスに、待望の新ラインナップが登場。

B帯で最大同時使用10ch、多彩な用途に

SLX-D

デジタルワイヤレスシステム



B帯 対応ワイヤレスマイクシステム比較

NEW!

| シリーズ名 | SVX | BLX® Wireless | SLX-D Digital Wireless | QLX-D® Digital Wireless | ULX-D® Digital Wireless | AXT Digital AD ADX |
|--|------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|--|--|
| 製品画像 | | | | | | |
| 変調方式 | アナログ | アナログ | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル |
| 周波数帯域 | B帯 | B帯 | B帯 | WS帯 B帯 | WS帯 1.2GHz B帯 | WS帯 1.2GHz B帯 |
| 最大同時使用チャンネル数 <small>*運用環境により異なる</small> | 3ch | 6ch | 10ch | WS帯 運用環境による B帯 10ch | WS帯 運用環境による 1.2GHz 47ch *HDモード使用時 148ch B帯 10ch *HDモード使用時 30ch | WS帯 運用環境による 1.2GHz 47ch *HDモード使用時 148ch B帯 10ch *HDモード使用時 30ch |
| 対応バッテリータイプ | 単3形電池 | 単3形電池 | 単3形電池 専用リチウムイオン充電電池 | 単3形電池 専用リチウムイオン充電電池 | 単3形電池 専用リチウムイオン充電電池 | AD 単3形電池 専用リチウムイオン充電電池 ADX 専用リチウムイオン充電電池 |
| 充電器オプション | × | × | ● | ● | ● | ● |
| 最大連続使用時間 | 10時間 | 14時間 | 8時間 | 11時間 | ハンドヘルド/ボディーパック送信機: 12時間 パウンダリー/グースネック送信機: 9時間 | ハンドヘルド/ボディーパック送信機: 9時間 マイクロボディーパック送信機: 7時間 |
| 最大到達距離 | 75m(RF出力10mW) | 60m(RF出力10mW) | 100m(RF出力10mW) | 100m(RF出力10mW) | 100m(RF出力10mW) | 100m(RF出力10mW) |
| マイクの種類 | ボディーパック型 ハンドヘルド型 | ボディーパック型 ハンドヘルド型 | ボディーパック型 ハンドヘルド型 | ボディーパック型 ハンドヘルド型 パウンダリー型 グースネック型 | ボディーパック型 ハンドヘルド型 パウンダリー型 グースネック型 | ボディーパック型 ハンドヘルド型 マイクロボディーパック型 |
| WWB6 | - | - | - | ● | ● | ● |
| 暗号化(AES256) | - | - | - | ● | ● | ● |
| アンテナカスケード接続 | - | - | - | - | ● | ● |
| ハイデンシティモード | - | - | - | - | ● | ● |
| 駆動方法 | 乾電池 | ● | ● | ● | ● | ● |
| リチウム充電電池 | - | - | ● | ● | ● | ● |
| レイテンシー | - | - | 3.2msec | 2.9msec | 2.9msec | 2.0msec |
| アンテナオプション | - | BLX4Rのみ | ● | ● | ● | ● |
| Dante対応 | - | - | - | - | *ULXD4を除く | |
| 規模の目安 | 小 | 中 | 中 | 中 | 中~大 | 中~大 |
| ライブパフォーマンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| トークイベント | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 演劇 | - | - | - | - | ● | ● |
| 放送 | - | - | - | - | ● | ● |
| 会議 | - | - | - | - | ● | ● |
| スピーチ・プレゼン | - | - | ● | ● | ● | ● |

用途は、ワイヤレスシステムのオーディオクオリティ、構成、冗長性などから当社が想定する使用環境の一例です。お客様の使用目的に合わせたシステムをご提案いたします。

会議からライブパフォーマンスまで、あらゆるシーンに対応

選べるマイクヘッドでワンランク上のパフォーマンスを。デジタルならではの高い情報セキュリティを実現し、重要会議でのプライバシーも安心です。

SLX-D

+ 受信機

SLXD4 シングル受信機
SLXD4D デュアル受信機

- 暗所でも確認しやすい大型バックライト液晶パネル搭載
- 操作性に優れたロータリープッシュノブ(回転式押しボタン)採用
- グループスキャン機能で使用可能周波数を自動検出
- イーサネットポート搭載で、ファームウェアアップデートやサードパーティー製コントロール機器に対応
- バランス(XLR3ピン、フォンジャック)出力
- ラックマウントキット標準同梱



+ ハンドヘルド型送信機

SLXD2
ハンドヘルド型送信機

- 用途や好みに合わせて交換可能なマイクヘッド
- 視認性の高い有機ELパネル搭載
- 赤外線シンクで容易なセッティング
- 送信出力 1mW/10mW
- 最大連続使用時間8時間*

選べるShureマイクヘッド



+ ボディーパック型送信機

SLXD1 ボディーパック型送信機

- 人間工学に基づいた収まりのよい形状
- TQGコネクタを採用し、用途に合わせてラベリア、ヘッドウォーン、楽器用マイクやケーブルなどを接続可能
- 視認性の高い有機ELパネル搭載
- 赤外線シンクで容易なセッティング
- 送信出力 1mW / 10mW
- 最大連続使用時間8時間*



マイクヘッドオプション:TQGコネクタ対応



+ 充電機・充電器

SB903 SLX-D専用リチウムイオン充電機
SBC10-903-J シングル充電器
SBC203 デュアルドッキング充電ステーション

- 最大連続使用時間8時間*
- メモリー効果の影響がなく、日々の充電管理も簡単
- 受信機および送信機側に、充電残時間(時:分)を表示
- 充電回数、バッテリーヘルス(初期状態から比較したバッテリー容量率)を送信機の有機ELパネルに表示
- USB-C ポート搭載

SBC203

- ボディーパック型およびハンドヘルド型送信機、SB903を2台同時に充電可能
- 充電器の連結が可能(各充電器への給電は必要)



*単3形アルカリ乾電池2本(同梱)または Shure SLX-D専用リチウムイオン充電電池(オプション)使用時
*送信出力10mW時